T15A

VDF KINETIC

一般参数

绞车型号	T15A
升降幅度	9M
单机载荷	5KG
最快速度	70 CM/S
同步误差	小于 6MM
工作环境	-10℃ ~ 50℃
承重线缆	直径3.6MM
防水等级	IP 20
机箱尺寸	242*193*477MM(含灯钩尺寸)
整机净重	8.6KG
安装方式	垂直吊装
倾斜角度	不可用



电子和控制

控制方式	DMX-512
通道总数	9CH / 12CH / 125CH
内控像素点	最大75点
适应电压	AC90V-240V/50-60HZ
输出方式	24V_150W/220V_1300W/RJ45
总功率	200W（不包含直通方式输出功率）
RDM	标配

安全保障

安全保障	物理制动、电子保护
紧急制动	定制
松绳警报	标配

接口

控制接口	3芯/5芯XLR输入/输出(可选)
电源接口	PowerCon® True1
信息屏	4位数码管
直通外控	对插头切换

包装清单

包装方式	纸箱或航空箱
T15A吊机	1台
信号串线	2 * 0.5㎟ * 2米 * 1条
电源串线	3 * 1.25㎟ * 2米* 1条
安全绳	5MM * 400MM * 1条
铝制灯钩	厚30MM * 高110MM * 宽82MM * 1个